



160010260248



(2016)国认监认字(099)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1499

# 检 验 报 告

检验报告编号：型式检验(尘)2020-032

产品名称：                     威特伊盾折叠口罩                    

委托单位：                     山东威特防护用品有限公司                    

检验类别                     型式检验                    

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)



(北京)



# 营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码  
91371302MA3RFRRD0P

名称 山东威特防护用品有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 李彬

经营范围 加工、销售:安全防护用品、劳保用品、服装鞋帽、消防器  
材、户外装备、交通设施;货物及技术进出口。(依法须经批  
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 叁佰万元整  
成立日期 2020年02月28日  
营业期限 2020年02月28日至 年 月 日  
住所 山东省临沂市兰山区解放路与新华路交汇处东100  
米路北68号

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告



2020 02 28

年 月 日

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

## 国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京） 检验结果汇总

No: 国抽（尘）2020-032

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	实测结果	单项结论	不合格程度分类	备注	
1	过滤效率	5.3	KN90 ≥ 90.0% KN95 ≥ 95.0% KN100 ≥ 99.97%	1#	95.3 %	合格 (KN95)	A	随弃式面罩不做机械强度预处理
				2#	95.3 %			
				3#	95.3 %			
				4#	95.2 %			
				5#	95.3 %			
				6#	95.3 %			
				7#	95.3 %			
				8#	95.3 %			
				9#	95.2 %			
				10#	95.3 %			
			11#	95.3 %				
			12#	95.2 %				
			13#	95.2 %				
			14#	95.1 %				
			15#	95.1 %				
				—	—			
				—	—			
				—	—			
				—	—			
				—	—			
				—	—			
				—	—			
KN类: 环境温度: (25±5)℃ 相对湿度: (30±10)%				环境温度: 24℃ 相对湿度: 33%				

## 国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京） 检验结果汇总

№: 国抽(尘)2020-032

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	实测结果		单项结论	不合格程度分类	备注		
				16#	17#					
2	呼吸阻力	5.5	每个样品的总吸气阻力应不大于350Pa。	未处理	56 Pa	合格	A	—		
				17#	59 Pa					
				温度湿度预处理	62 Pa					
				19#	62 Pa					
			每个样品的总呼气阻力应不大于250Pa。	未处理	41 Pa					
				17#	44 Pa					
				温度湿度预处理	44 Pa					
				19#	44 Pa					
3	呼气阀气密性	5.6.1	不得出现下述情况： a) 抽气流速已达到500mL/min时，系统负压达不到1180Pa；	未处理	—	—	A	无呼气阀不做此项		
				温度湿度预处理	—					
				—	—					
			不得出现下述情况： b) 呼气阀恢复至常压时间小于20s。	未处理	—					
				温度湿度预处理	—					
				—	—					
常温、常压 相对湿度<75%			温度：—℃， 相对湿度：—%							
4	呼气阀盖	5.6.2	随弃式面罩的呼气阀盖在承受10N的轴向拉力，持续10s，不应出现滑脱、断裂和变形。 可更换式面罩的呼气阀盖在承受50N的轴向拉力，持续10s，不应出现滑脱、断裂和变形。	未处理	—	—	A	无呼气阀盖不做此项		
				—	—					
				—	—					
5	视野	5.8	面罩类别		23#	71°	合格	B		
			视野	半面罩					全面罩视窗种类	
				大眼窗					双眼窗	
			下方视野	≥60°					不适用	不适用
			总视野	不适用					≥70%	≥70%
双面视野	不适用	≥80%	≥70%							

# 国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京） 检验结果汇总

No: 国抽(尘)2020-032

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	实测结果		单项结论	不合格程 度分类	备注
6	头带	5.9	随弃式面罩每条头带、带扣及其他调节部件在承受 10N 的拉力时, 持续 10s, 不应出现滑脱或断裂。 可更换式半面罩每条头带、带扣及其他调节部件在承受 50N 的拉力时, 持续 10s, 不应出现滑脱或断裂。 全面罩每条头带、带扣及其他调节部件在承受 150N 的拉力时, 持续 10s, 不应出现滑脱或断裂。	未处理	24#	合格	B	随弃式面罩
				温度湿度预处理	25#			
备注								

检验日期: 2020 年 02 月 28 日 ~ 2020 年 03 月 06 日

